

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 20:01

Link do produktu: <https://bike-mania.pl/rower-merida-crossway-100-s-p-882.html>

Rower Merida CROSSWAY 100 S



Cena	2 609,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1234153386
Kod producenta	22-33746
Kod EAN	4710949828547

Opis produktu

22-33746 MERIDA CROSSWAY 100 glossy black (matt silver) S

MERIDA CROSSWAY 100

Kolor: glossy black (matt silver)

Rozmiar ramy: S (47cm - 18,5 cala)

Aluminiowa rama TFS III o lekkiej konstrukcji i komfortowej geometrii

Stożkowa główka ramy dla precyzyjnego prowadzenia

Wewnętrzne prowadzenie przewodów

Amortyzator SR Suntour NEX HLO Coil 63 mm

Przerzutka Shimano M370 oraz Shimano Alivio, korba Samox, 9-rzędowa kaseta Shimano HG200 11-34

Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro M275

Koła 700c z oponami Maxxis Overdrive Excel dla szybkiej i komfortowej jazdy

Koła Merida Comp TK i amprtyzowana sztyca Merida TK

Możliwość przymocowania błotników, bagażnika i stopki

SPECYFIKACJA

RAMA CROSSWAY TFS III

ROZMIAR RAMY XXS, XS, S, M, L, XL

KOLOR GLOSSY BLACK (MATT SILVER)

WIDELEC Suntour NEX HLO

sprężynowy

skok: 63 mm

blokada

maks. rozmiar przedniej opony: 700 x 48C

KLAMKA HAMULCOWA Tektro M275

HAMULEC PRZÓD Tektro M275

2 tłoczki

HAMULEC TYŁ Tektro M275

2 tłoczki

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Shimano RT10

160 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ Shimano RT10

160 mm

STERY MERIDA M2346 Neck

KIEROWNICA MERIDA COMP CC

materiał: aluminium

szerokość: 660 mm

wznios: 25 mm

MOSTEK MERIDA COMP TK

materiał: aluminium

średnica: 31,8 mm

regulowany

80 mm - XXS/XS/S, 90 mm - M/L, 100 mm - XL

ROZMIAR MOSTKA 80 mm - XXS/XS/S, 90 mm - M/L, 100 mm - XL

CHWYTY KIEROWNICY MERIDA EXPERT EC

PRZERZUTKA TYŁ Shimano Alivio

PRZERZUTKA PRZEDNIA Shimano M370

MANETKA TYŁ Shimano Altus

MANETKA PRZÓD Shimano Altus

SZTYCA MERIDA TK

średnica: 30,9 mm

cofnięcie (setback): 10 mm

amortyzowana, skok: 40 mm

OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA EXPERT

SIODŁO MERIDA Cross Sport

PEDAŁY VP VPE-891

ŁAŃCUCH KMC M99

MECHANIZM KORBOWY SAMOX, AF29-321SSS-P

170 mm - XXS/XS/S, 175 mm - M/XL

KASETA/WOLNOBIEG Shimano HG200

11-34 T

9-rzędowa

WKŁAD SUPORTU FSA TH-7420ST Cartridge Bearing

KORBA 170 mm - XXS/XS/S, 175 mm - M/XL

PIASTA PRZÓD Shimano TX505

100 x 9 mm

32 szprychy

Centerlock

PIASTA TYŁ Shimano TX505

135 x 9 mm

32 szprychy

Centerlock

OBRĘCZ MERIDA COMP TK

szerokość wewnętrzna: 20 mm

wysokość: 17 mm

materiał: aluminium

SZPRYCHY Black stainless

OŚ PRZÓD QR

OPONA PRZÓD Maxxis Overdrive Excel

700 x 40C

drut

pasek odblaskowy

SilkShield

OPONA TYŁ Maxxis Overdrive Excel

700 x 40C

drut

pasek odblaskowy

SilkShield

DĘTKI Lite

GEOMETRIA

ROZMIAR RAMY XXS XS S M L XL

ROZMIAR OPON 28" 28" 28" 28" 28" 28"

ST - RURA PODSIODŁOWA [MM] 390 430 470 510 550 590

TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM] 560 565 580 590 610 630

CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM] 460 460 460 460 460 460

HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE] 70.5 70.5 71 71 71.5 71.5

STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°] 74 74 73.5 73.5 73 73

BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM] 70 70 70 70 70 70

HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM] 130 130 140 155 175 205

FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM] 468 468 468 468 468 468

R - REACH - ZASIĘG [MM] 382 387 393 399 406 418

S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM] 620 620 631 645 667 695

WB - BAZA KÓŁ [MM] 1076 1081 1085 1096 1104 1125

SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM] 678 713 748 782 817 854

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar koła: 28 cali

Rozmiar ramy: 18 cali