

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 20:00

Link do produktu: <https://bike-mania.pl/rower-merida-silex-200-black-greytitan-55-cm-l-2024-p-784.html>



Rower MERIDA SILEX 200 black (grey/titan) 55 cm L 2024

Cena **4 545,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **1234153116**

Kod producenta **2402664**

Kod EAN **4711256464374**

Opis produktu

2402664 MERIDA SILEX 200 55 cm L (2024)

MERIDA SILEX 200

Kolor: black (grey/titan)

Rozmiar ramy: L (55 cm)

Nowa udoskonalona wersja lekkiej i sztywnej aluminiowej ramy

W pełni karbonowy widelec

Stożkowa główka ramy dla precyzyjnego prowadzenia

Wiele punktów mocowań, które mogą się przydać na wyprawie

Przerzutki Shimano Sora, korba FSA Omega 48-32, 9-rzędowa kaseta Shimano CS-HG200 11-34

Koła Merida Comp SL II (Tubeless Ready) i 12-mm sztywne osie

Mechaniczne hamulce tarczowe Promax DSK-330R

Opony Maxxis Rambler 700 x 45C i prześwit dla przedniej opony 700 x 47C

SPECYFIKACJA

RAMA SILEX LITE II

materiał: aluminium

maks. rozmiar opony: 700 x 47C

standard osi: 100 x 12/142 x 12 mm

standard suportu: BSA

ROZMIAR RAMY XS, S, M, L, XL

WIDELEC MERIDA SILEX II CF2

stożkowa (taperowana) rura sterowa

materiał: karbon

maks. rozmiar przedniej opony: 700 x 47C

KLAMKA HAMULCOWA Shimano Sora

HAMULEC PRZÓD Promax DSK-330R

mechaniczny hamulec tarczowy

HAMULEC TYŁ Promax DSK-330R

mechaniczny hamulec tarczowy

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Promax 160G

180 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ Promax 160G

160 mm

STERY MERIDA 8158

KIEROWNICA MERIDA EXPERT GR11

materiał: aluminium

400 mm (XS-S), 420 mm (M), 440 mm (L/XL)

MOSTEK MERIDA COMP CC

materiał: aluminium

średnica: 31,8 mm

kąt: -6°

80 mm dla wszystkich rozmiarów

ROZMIAR MOSTKA 80 mm dla wszystkich rozmiarów

CHWYTY KIEROWNICY MERIDA ROAD Comp

PRZERZUTKA TYŁ Shimano Sora

GS

PRZERZUTKA PRZEDNIA Shimano Sora

MANETKA TYŁ Shimano Sora

MANETKA PRZÓD Shimano Sora

SZTYCA MERIDA COMP CC

materiał: aluminium

średnica: 27,2 mm

cofnięcie (setback): 5 mm

OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA EXPERT

SIODŁO MERIDA COMP SL

V-mount

ŁAŃCUCH KMC M99

KASETA/WOLNOBIEG Shimano CS-HG200

11-34 T

9-rzędowa

WKŁAD SUPORTU Shimano SM-BBR60

KORBA FSA Omega

48-32 T

170 mm - XS/S, 172,5 mm - M, 175 mm - L/XL

PIASTA PRZÓD VP CLK170F

piasta przód: 100 x 12 mm

32 otwory na szprychy

6 śrub

PIASTA TYŁ VP CLK270R

piasta tył: 142 x 12 mm

32 otwory na szprychy

6 śrub

OBRĘCZ MERIDA COMP SL II

szerokość wewn.: 23 mm

wysokość: 24 mm

materiał: aluminium

Tubeless ready (taśmy i zawory tubeless nie są dołączone)

SZPRYCHY Black stainless

OŚ PRZÓD MERIDA EXPERT TR

OŚ TYŁ MERIDA EXPERT TR

w zestawie wyjmowana dźwignia osi z kluczem imbusowym 6/4 mm

OPONA PRZÓD Maxxis Rambler

700 x 45C

zwijana

TR

EXO

OPONA TYŁ Maxxis Rambler

700 x 45C

zwijana

TR

EXO

DĘTKI Lite 48

GEOMETRIA

ROZMIAR RAMY XS S M L XL

ROZMIAR OPON 28" 28" 28" 28" 28"

ST - RURA PODSIODŁOWA [MM] 440 470 500 530 560

TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM] 550 565 580 600 620

CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM] 430 430 430 430 430

HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE] 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5

STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°] 74.5 74.5 74.5 74.5 74.5

BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM] 75 75 75 75 75

HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM] 130 150 170 190 210

FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM] 415 415 415 415 415

R - REACH - ZASIĘG [MM] 392 402 412 426 441

S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM] 570 588 607 626 645

WB - BAZA KÓŁ [MM] 1048 1065 1082 1104 1126

SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM] 744 771 798 825 852

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar koła: 28 cali

Rozmiar ramy: 55 cm